

Kurzanleitung Wi-Fi Einstellungen Icotera



Login:

- 1. Öffnen Sie einen Internetbrowser
- 2. Geben Sie die IP 192.168.1.1 in die URL Leiste Ihres Browsers ein.
- 3. Folgende Eingabemaske sollte erscheinen:

16	800 Login	
Please input yo	our username and p	password:
Username:		
Decouarde	[
Passworu:		
Log	in Clear	

4. Der Benutzername lautet: **admin** und das Passwort: **admin**

Klicken Sie auf "Log in" um sich einzuloggen oder auf "Clear" um die Eingabefelder zu leeren, um neue Daten eintragen zu können.

lco	otera 🃢				1680 P2P Gab	O E	Inglish •	
tatus 💌			Seste	n informatio			_	
System Information			and a second		100			
WAN	Current	ime: 2017	/05/18 13:16		Device name	e: i6800		
LAN			11 d 20 h 23 m 18 s 1.10.2		Serial number: Wi-Fi 802.11b/g/n:		6801031816071369 On	
Wi-Fi 802.11b/g/n	Up	ime: 11 d						
Wi-Fi 802.11ac	Firmware ver	sion: 1.10.						
lettings 👻	WAN				wi.ci e03 115	61 (m		
LAN	TAC				11-11-002.110	G (08)		
Wi-Fi 802.11b/g/n	WA	IP:						
Wi-FI 802.11ac								
liagnostic 🔹	System counters							
Ping								
Traceroute		Status	Pkts in	Pkts out	Errors	Collisions	Speed	
Wi-Fi scan	LAN 1	Down	0	0	0	0	down	
THE COUNT	LAN 3	Down	0	0	0	0	down	
Reset	LAN 4	Down	0	0	0	0	down	
dministration 💌	WLAN 2.4 GHz	Up	41151 k	585113	a) .			
UI login password	WLAN 5 GHz	Up	22541 k	23739			100	
LEDs	WAN	Up	7705 k	13737	0	0	FD1000	
ervices ·							Refresh	
Port Forwarding								
DMZ			Kenst	See	Apply			
ALG								
Parental control								
Wake On LAN								

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie die erste Seite mit allen systemrelevanten Informationen.

Um die SSID des Wi-Fi und oder das Passwort zu ändern, muss auf der linken Seite, unter Settings auf Wi-Fi geklickt werden.

- ⇒ Wi-Fi 802.11 b/g/n für 2.4 GHz
- → Wi-Fi 802.11 ac für 5GHz

lc	otera 🚺		i6800 P2P Gateway	English Log out
itatus 👻	_			
System information		WI-11 802	2-11b/g/n	
WAN	Global Settings			
LAN				
Wi-Fi 802.11b/g/n	Enable:			
Wi-Fi 802.11ac	Endore.			
lettings 👻	Channel:	auto 🔻		
LAN	Channel width:	20 * MHz		
Wi-Fi 802.11b/g/n	Mode	802 tib/olo •		
Wi-Fi 802.11ac	Prose.	ove morgin -		
Diagnostic 🔫	TX Power:	100 • %		
Ping				
Traceroute				
Wi-Fi scan		WI-EI 802 1	15/0/0 805	
Reset	-	111 00211	10/9/11/01-3	
Administration 💌	ap1-24ghz			
UI login password		28.1		
LEDs	Enable:	*		
iervices 👻	SSID:			
Port Forwarding	Encryption:	WPA2 TKIP-AES *		
DMZ	Engineering Index		Show password	
DMZ ALG	Encryption key.			
DMZ ALG Parental control	Hidden:			
DMZ ALG Parental control Wake On LAN	Hidden: Client isolation:			

Einstellmöglichkeiten:

Enable: Ein- und Ausschalten des WLAN. SSID: Name Ihres WLAN.

Encryption key: Passwort für das WLAN.

Bitte benutzen Sie hier mindestens 8 Zeichen, um die Sicherheit Ihres Netzwerkes nicht zu gefährden. Um die Einstellungen wirksam zu machen, muss am Ende auf SAVE und danach auf APPLY geklickt werden.

Der Router startet neu und die Einstellungen werden übernommen.